

Bảng thông số sản phẩm

Thông số kỹ thuật



Acti 9 - comb busbar - 1L - 18 mm pitch - 12 modules - 100A



A9XPH112

Main

Range	Acti9
product or component type	Comb busbar
mounting mode	Horizontal
Accessory / separate part categor	Connection accessory
Lines description	1L
Length in 18 mm modules	12

Complementary

Number of ways	12 ways 1 L
Poles configuration for 1 way	1 x 1P
Connection pitch	18 mm
Connector type	Tooth
Distance between way	18 mm
Marking	L
Insulation	Insulated
device presentation	Cuttable
[Ie] rated operational current	100 A at 40 °C
[Ue] rated operational voltage	415 V AC
[Ui] rated insulation voltage	500 V AC conforming to IEC 61439-2
Mounting location	Top or bottom on tunnel type terminals Top or bottom on double terminal
9 mm pitches	24
Width	220 mm
Colour	White (RAL 9003)
Range compatibility	Acti9 Acti9 iC60 Acti9 Acti9 iK60 Acti9 Acti9 iID Acti9 Acti9 iID K Acti9 Acti9 iSW Acti9 Acti9 iSW-NA Multi9 Multi9 C60

Environment

Standards	EN/IEC 61439-1
Fire resistance	960 °C (30 s) conforming to IEC 60695-2-1

Pollution degree	3 conforming to IEC 60947-7-1
-------------------------	-------------------------------

IP degree of protection	IP20 with end-pieces and tooth covers
--------------------------------	---------------------------------------

Packing Units

Unit Type of Package 1	PCE
-------------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
-------------------------------------	---

Package 1 Height	6.000 cm
-------------------------	----------

Package 1 Width	8.700 cm
------------------------	----------

Package 1 Length	24.800 cm
-------------------------	-----------

Package 1 Weight	49.000 g
-------------------------	----------

Unit Type of Package 2	BB1
-------------------------------	-----

Number of Units in Package 2	10
-------------------------------------	----

Package 2 Height	6.000 cm
-------------------------	----------

Package 2 Width	8.700 cm
------------------------	----------

Package 2 Length	24.800 cm
-------------------------	-----------

Package 2 Weight	554.000 g
-------------------------	-----------

Unit Type of Package 3	S03
-------------------------------	-----

Number of Units in Package 3	160
-------------------------------------	-----

Package 3 Height	30.000 cm
-------------------------	-----------

Package 3 Width	30.000 cm
------------------------	-----------

Package 3 Length	40.000 cm
-------------------------	-----------

Package 3 Weight	9.380 kg
-------------------------	----------

Contractual warranty

Warranty	18 months
-----------------	-----------

Bền vững

Nhãn **Green Premium™** là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO₂ thấp.

Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

[Tìm hiểu thêm về Green Premium >](#)

[Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm >](#)



Minh bạch **RoHS/REACH**

Hiệu suất sức khỏe

Reach Free Of Svhc

Toxic Heavy Metal Free

Mercury Free

Rohs Exemption Information Yes

Chứng nhận & Tiêu chuẩn

Reach Regulation

[REACH Declaration](#)

Eu Rohs Directive

Compliant

[EU RoHS Declaration](#)

China Rohs Regulation

[China RoHS declaration](#)

Pro-active China RoHS declaration (out of China RoHS legal scope)

Environmental Disclosure

[Product Environmental Profile](#)

Weee

The product must be disposed on European Union markets following specific waste collection and never end up in rubbish bins

Circularity Profile

No need of specific recycling operations