

Obrázek výrobku



Relay from the D-SERIES DRE.

- 2 or 4 CO contacts
- Compact design
- Wide range of coil voltages
- Integrated with test button (AC red, DC blue)
- Integrated with status display (AC red, DC green) and/or free-wheel diode

Všeobecné objednací údaje

Verze	D-SERIES DRE, Relé, Počet kontaktů: 2, CO contact, Slitina stříbra, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC, Trvalý proud: 5 A, Zásuvné připojení Plug-in
Číslo objednávky	7760054280
Typ	DRE270024LD
GTIN (EAN)	6944169719882
Množství	20 items
Lokální produkt	K dispozici pouze v některých zemích

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

UL File Number Search

[Web UL](#)

Č. osvědčení (cURus)

E312083

Všeobecné objednací údaje

Lokální produkt

K dispozici pouze
v některých zemích

Rozměry a hmotnosti

Hloubka

35.4 mm

Hloubka (v palcích)

1.3937 inch

Výška

27.2 mm

Výška (v palcích)

1.0709 inch

Šířka

21 mm

Šířka (v palcích)

0.8268 inch

Čistá hmotnost

35 g

Teploty

Skladovací teplota

-40 °C...85 °C

Provozní teplota

-40 °C...60 °C

Vlhkost

Rel. vlhkost 35...85 %, bez
kondenzace

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS

V souladu bez výjimky

REACH SVHC

Ne SVHC nad 0,1 wt%

Jmenovité údaje UL

Č. osvědčení (cURus)

E312083

Řídící strana

Jmenovité řídicí napětí

24 V DC

Jmenovitý proud DC

36.9 mA

Jmenovité výkonové údaje

0.9 W

Odpor cívky

640 Ω ± 10%

Ukazatel stavu

Zelená LED

Strana zátěže

Rated switching voltage

250 V AC

Trvalý proud

5 A

Max. spínací napětí, AC

250 V

AC spínací výkon (odporový), max.

1250 VA

DC spínací výkon (odporový), max.

120W @ 24V

Odložení zapnutí

<20 ms

Odložení vypnutí

<20 ms

Typ kontaktu

2 CO contact (Ag alloy)

Min. spínací výkon

10 mA @ 12 V

Obecné údaje

Testovací tlačítko k dispozici

Ano

Verze testovacího tlačítka

neuzamykatelné

Indikátor pozice mechanického
přepínače

Ano

Barevný

Transparentní

Klasifikace hořlavosti UL 94

V-2

Technické údaje

Koordinace izolace

Jmenovité napětí	250 V	Závažnost znečištění	2
Kategorie rázového napětí	III	Dielektrická pevnost, kontrolní strana - strana zátěže	2 kVef / 1 min
Dielektrická pevnost sousedních kontaktů	1 kVeff / 1 min	Stupeň krytí	IP20

Další detaily o certifikacích / normách

Č. osvědčení (cURus)	E312083
----------------------	---------

Data připojení


Metoda připojení vodiče	Zásuvné připojení Plug-in
-------------------------	---------------------------

Klasifikace


ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		

Nákresy


Schéma připojení




Dimensional drawing




Graph



Graph



Graph



Nákresy

Miscellaneous

型号说明

DRE

型号 DRE

触点类型

270 2对转换触点

线圈代码

012 12Vdc / 110 110Vdc

024 24Vdc / 048 48Vdc

524 24Vac / 548 48Vac

615 115Vac / 730 230Vac

带指示灯

L(交流线圈使用红色,直流线圈使用绿色)

带保护二级管

D

Type codes

Příslušenství

Zásuvné konektory



Reléové zásuvky pro relé D-SERIES DRM

- 2 a 4 CO kontakty
- Šroubové připojení a připojení PUSH IN
- Standardní a nízké

Všeobecné objednací údaje

Typ	FS 2CO	Verze
Číslo	7760056106	D-SERIES DRM, Reléová patice, Počet kontaktů: 2, CO contact, Trvalý
objednávky		proud: 12 A, Šroubové připojení
GTIN (EAN)	4032248855582	
Množství	10 ST	

Patice

Všeobecné objednací údaje

Typ	FS 2CO ECO	Verze
Číslo	7760056126	D-SERIES, Reléová patice, Počet kontaktů: 2, CO contact, Šroubové
objednávky		připojení
GTIN (EAN)	4032248878154	
Množství	10 ST	
Typ	FS 2CO RL C	Verze
Číslo	7760056385	D-SERIES, Reléová patice
objednávky		
GTIN (EAN)	6944169789052	
Množství	10 ST	

Příslušenství

Zásuvné konektory



Reléové zásuvky pro relé D-SERIES DRM


- 2 a 4 CO kontakty
- Šroubové připojení a připojení PUSH IN
- Standardní a nízké

Všeobecné objednací údaje

Typ	SCM 2CO ECO	Verze
Číslo	7760056263	D-SERIES DRM, Reléová patice, Počet kontaktů: 2, CO contact, Trvalý
objednávky		proud: 12 A, Šroubové připojení
GTIN (EAN)	6944169662966	
Množství	10 ST	
Typ	SCM 2CO P	Verze
Číslo	7760056362	D-SERIES DRM, Reléová patice, Počet kontaktů: 2, CO contact, Trvalý
objednávky		proud: 12 A, PUSH IN
GTIN (EAN)	6944169772269	
Množství	10 ST	

Propojka pro patici s připojením PUSH IN

Křížové propojení zásuvek v rámci RIDERSERIES RCM.



Všeobecné objednací údaje

Typ	SCM/SDI P CC	Verze
Číslo	7760056366	D-SERIES, Spojovací konektor
objednávky		
GTIN (EAN)	6944169773327	
Množství	10 ST	


Příslušenství

Značkovač

Všeobecné objednací údaje

Typ	FS MARK	Verze
Číslo	7760056180	D-SERIES, Značkovače
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118071160	
Množství	10 ST	

Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.


Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
 - Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
 - Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací
- Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ESG 9/26 SCM ECO MC NE ...	Verze
Číslo	1520980000	ESG, Značky na přístroje x 26 mm, PA 66, Barevný: Bílá, lze zapojit
objednávky		
GTIN (EAN)	4050118327939	
Množství	80 ST	

Úchytné spony



Příchytka pro relé D-SERIES DRM

- Kovová a plastová příchytka

Příslušenství**Všeobecné objednávací údaje**

Typ	DRM/DRL CLIP M	Verze
Číslo objednávky	7760056108	D-SERIES, Příchytka
GTIN (EAN)	4032248855568	
Množství	10 ST	
Typ	SCM CLIP P	Verze
Číslo objednávky	7760056367	D-SERIES DRM, Příchytka
GTIN (EAN)	6944169773334	
Množství	5 ST	

Protikus

Zásuvné konektory



Reléové zásuvky pro relé D-SERIES DRM

- 2 a 4 CO kontakty
- Šroubové připojení a připojení PUSH IN
- Standardní a nízké

Všeobecné objednací údaje

Typ	FS 2CO	Verze
Číslo	7760056106	D-SERIES DRM, Reléová patice, Počet kontaktů: 2, CO contact, Trvalý
objednávky		proud: 12 A, Šroubové připojení
GTIN (EAN)	4032248855582	
Množství	10 ST	

Patice

Všeobecné objednací údaje

Typ	FS 2CO ECO	Verze
Číslo	7760056126	D-SERIES, Reléová patice, Počet kontaktů: 2, CO contact, Šroubové
objednávky		připojení
GTIN (EAN)	4032248878154	
Množství	10 ST	
Typ	FS 2CO RL C	Verze
Číslo	7760056385	D-SERIES, Reléová patice
objednávky		
GTIN (EAN)	6944169789052	
Množství	10 ST	

Protikus

Zásuvné konektory



Reléové zásuvky pro relé D-SERIES DRM

- 2 a 4 CO kontakty
- Šroubové připojení a připojení PUSH IN
- Standardní a nízké

Všeobecné objednací údaje

Typ	SCM 2CO ECO	Verze
Číslo	7760056263	D-SERIES DRM, Reléová patice, Počet kontaktů: 2, CO contact, Trvalý
objednávky		proud: 12 A, Šroubové připojení
GTIN (EAN)	6944169662966	
Množství	10 ST	
Typ	SCM 2CO P	Verze
Číslo	7760056362	D-SERIES DRM, Reléová patice, Počet kontaktů: 2, CO contact, Trvalý
objednávky		proud: 12 A, PUSH IN
GTIN (EAN)	6944169772269	
Množství	10 ST	